


Codificación: TS-5050	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Fecha: 05/05/2009		
Hojas 1 de 1		
Asunto	Modulador Fijo	

MODULADOR PROFESIONAL TS 5050



- * Modulador Adyacente con filtro SAW
- * Totalmente sintetizado y microcontrolado - sintonía PLL
- * Generador de barras TPSG
- * Ajuste de nivel de Audio y Vídeo
- * Ajuste de nivel de salida de - 20dB
- * Canal fijo de salida: 55 dbmv
- * Entrada de 4.5MHz para encoder BTSC Estéreo (OPCIONAL A PEDIDO)
- * Loop de FI 45,75MHz (OPCIONAL A PEDIDO)
- * Espurios < 60dB en toda la banda

Fuente interna 110/220 volts

Proyectado para uso en head-end de TV por cable o de sistemas colectivos profesionales, modulación de señales de audio y vídeo de TV por asignación en el panel frontal que permite canales adyacentes.

Gabinete totalmente en aluminio.

Estabilidad en frecuencia.: Microcontrolado a través de I2C

Impedancia de entrada de Vídeo: 75 Ohms / Conector RCA

Impedancia de entrada de Audio: 600 Ohms / conector RCA

Respuesta de vídeo: 0 a 4,2 MHz.

Ajuste de Vídeo: 400 mV a 2 Vpp.

Ajuste de Audio: 250 mV a 3 Vpp.

Impedancia de Salida: 75 Ohms

Nivel de salida RF: 55 dBmV

Banda de Salida: Canales 2 al 77

Tensión de Alimentación: 220 Vac

Fusible: 0,5 A

Dimensiones: 44 x 482 x 130 mm