



CONJUNTO RETENCION PARA FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS

El conjunto de retención está fabricado para retener la fibra óptica dieléctrica tipo ADSS



- COMPONENTES:**
- * Preformado de retención
 - * Preformado protector
 - * Kit de retención (KC-398100)


KIT DE RETENCION

Inicio - Giro - Reserva - Cruce

Herraje Tomado Con Fleje



Herraje Tomado Con Bulon 5/8



- IMPORTANTE:**
- * Siempre hay que tener en cuenta el largo del vano que soporta la fibra óptica.
 - * Tensión máxima de trabajo de la fibra óptica
 - * Radios de curvatura, por la reserva

El preformado protector es colocado directamente sobre el cable de fibra óptica no modificando su estructura, ni características mecánicas del cable.

Conjunto De Retención

CÓDIGO	DIÁMETRO DE APLICACIÓN		LONG. MÁXIMA		CÓDIGO
	MIN./mm	MAX./mm	PROTECTOR	RETENCION	COLOR
KC-700500	6	8	900	650	BLANCO
KC-700501	8,1	10	1050	700	VERDE
KC-700502	10,1	12	1100	750	NARANJA
KC-700503	12,1	14	1150	800	AMARILLO
KC-700504	14,1	16	1200	850	NEGRO
KC-700505	16,1	18	1250	900	ROJO
KC-700506	18,1	20	1300	950	AZUL

" SUJETANDO EL FUTURO "