

## PELADORA DE FIBRA OPTICA



- Agujero más grande para pelar la cubierta de 1.6 ~ 3 mm para exponer 600 ~ 900um amortiguador
- Segundo orificio para eliminar 600 ~ 900um de búfer para exponer el recubrimiento de 250um.
- Orificio más pequeño para pelar el revestimiento de 250um para exponer el revestimiento de 125um.
- Preajuste en fábrica - no se necesitan ajustes.
- No rayará ni se apilará con fibra de vidrio.
- Todas las superficies de pelado están fabricadas con tolerancias precisas para asegurar tiras limpias y suaves.
- Asas de confort, ergonómicas.
- Bloquee para mantener la herramienta cerrada cuando no esté en uso



Material : S50C  
HRC : 48 ± 2  
Longitud : 148mm  
Embalaje individual : Blister

**MODELO**

**8PK-326**

**CODIGO WT**

**42555106**

**Casa Central**

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

**Sucursal Córdoba**

Diaguítas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar