

## BOBINA DE LANZAMIENTO / OTDR



### DESCRIPCION

Bobina de lanzamiento – 1000  
Conectores SC/APC-SC/APC

### MODELO

FHO-LCB-1000-AS-AS-2D

### CODIGO WT

4273110

#### Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

#### Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

# 1 - CARACTERISTICAS

- Diseñada para una rápida y simple implementación.
- Aplicable sobre la línea de OTDR FHO5000 Serie, ya que permite configurarlo como única unidad de medición.
- Altamente compacta.
- Aplicable a cualquier modelo de OTDR.
- Longitud de fibra del Casete 1000 metros.
- Aplicable para entrenamiento y calibración.
- Instalación y testeo del OTDR.
- Estructura del casete en PVC y conectores SC/SC.

# 2 – ESPECIFICACION

Fiber Type	SM G.652D
Adapter Type	interchangeable FC/SC/ST adapters
Polishing Type	APC/UPC selectable
Color	black
Dimension	20.6(L) x 12.2(W) x 2.3(H)cm
Weight	1kg
Operating Temperture	-40~ +55°C