

ODF / Rack 19 DESLIZABLE 24 PUERTO SC/APC



DESCRIPCION

Capacidad 24 Puertos SC/APC- Incluye Casete / 24 Acop. SC/APC + 24 Pigtails 900um

MODELO

F2H-FPX-P2-AS-AS

CODIGO WT

4274221

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - CARACTERISTICAS

F2H-FPX-P2 Series ODF se utiliza como equipo terminal de cable de fibra óptica para el cableado de fibra óptica, fijación, fusión y conexión.

2- Características:

1. Sujeción de cables y sistema de fijación de elementos de fuerza
2. Panel de adaptador intercambiable adecuado para varios adaptadores
3. Borrar el número de fibra marcado en el panel del adaptador y para coletas

2 – ESPECIFICACION

Applicable Adapter	SC, FC, ST, duplex SC, duplex LC, quadplex LC, etc.	
Capacity	12 fibers, 24 fibers, 36 fibers, 48 fibers, 72 fibers, 96 fibers, etc.	
Material	cold rolled steel or aluminum	
Color	black, white or grey	
Dimension	482(W)*250(D)*44(H)mm (1U)	
	482(W)*250(D)*88(H)mm (2U)	
Installation Method	19" rack mount	
Splice Tray Capacity	24 fibers/tray	
Packing for 1U	Quantity	5pcs/carton
	Gross Weight	19.2kgs/carton