

Fuente Vcc Plataforma WOS3000

Prevail
CATV



DESCRIPCION

Fuente de Alimentación

MODELO

WOS3000-PS

CODIGO WT

4281524

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - APLICACIÓN

Circuito PWM de alta confiabilidad con conversión de energía de alta eficiencia, baja potencia de calentamiento, interferencia de pequeños armónicos, operación de respaldo e intercambio en caliente, está en el módulo de potencia.

2 – PARAMETROS TECNICOS

Input Parameters	Input Level		Maximum Current	
	AC 220V (50/60Hz)		2A	
Output Parameters	Output Voltage	Maximum Current	AC Ripple	Voltage Stability ±1% (Load variation range: 10%~100% , Voltage variation range: AC 180V ~ 250V.)
	+24V	8A	50mVP-P	
	+5V	13A	50mVP-P	
	-5V	11A	50mVP-P	
Generic Characteristics	Operating Temperature	Storage Temperature	Relative Temperature	
	-0°C ~+45°C	-20°C ~+65°C	Max 95%No Condensation	