

CONECTOR DE COMPRESION RG6



Specifications

Bandwidth	0 MHz to 3 GHz
Impedance	75 Ohms (nominal)
Return Loss	Minimum -30 dB to 3 GHz
Insertion Loss	Less than .10 dB to 3 GHz
Operating Voltage	90 V (at 60 Hz continuous AC)
Operating Temperature	-40o F to + 140o F (-40o C to 60o C)
Cable Retention	45 lbs (20.41 kg) minimum
<i>Meets or Exceeds all SCTE Specifications</i>	



Los instaladores se enfrentan al problema de identificar 60% sin marcar a través del cable Quad Shield Serie 6, y tener que adivinar qué conector es el que mejor se adapta.

Esto da lugar a llamadas de servicio innecesarias debido al uso del conector / cable incorrecto.

El diseño único patentado del cuerpo EX[®] logra verdadera universalidad en 60% a través de Quad Shield para PE, y chaquetas de PVC.

MODELO

EX6XL

CODIGO WT

4152020

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar