

CONECTOR Compresion RG59 Bajo Ruido Continuidad



Product Specifications

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Bandwidth | 0 MHz to 3 GHz |
| Impedance | 75 Ohms (nominal) |
| Return Loss | Minimum -30 dB to 3 GHz |
| Insertion Loss | Less than .10 dB to 3 GHz |
| Operating Temperature | -40° F to + 140° F (-40° C to 60° C) |
| Cable Retention (Trishield) | 40 lbs (18.1437 kg) minimum |

Meets or Exceeds all SCTE Specifications

EX59XLPLUS



Logra una transmisión de señal que se aproxima a la de un conector completamente apretado, incluso si se deja suelto

- El perfil de tuerca exclusivo de 7/16 "permite apretar con la mano mientras desalienta el ajuste con llave en los CPE
- Mantiene la continuidad del suelo incluso cuando está muy suelto
- Reduce errores QAM / pérdida de paquetes
- Evita problemas de servicio por conexiones sueltas
- Ideal para kits de autoinstalación del cliente

MODELO

EX59XLPLUS

CODIGO WT

4152025

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguítas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

www.wiretechsa.com.ar