

CONECTOR DE COMPRESION RG6 BAJO RUIDO



Product Specifications

Bandwidth	0 MHz to 3 GHz
Impedance	75 Ohms (nominal)
Return Loss	Minimum -30 dB to 3 GHz
Insertion Loss	Less than .10 dB to 3 GHz
Operating Temperature	-40° F to + 140° F (-40° C to 60° C)
Cable Retention (Trishield)	40 lbs (18.1437 kg) minimum

Meets or Exceeds all SCTE Specifications



Logra una transmisión de señal que se aproxima a la de un conector completamente apretado, incluso si se deja suelto

- El perfil de tuerca exclusivo de 7/16 "permite apretar con la mano mientras desalienta el ajuste con llave en los CPE
- Mantiene la continuidad del suelo incluso cuando está muy suelto
- Reduce errores QAM / pérdida de paquetes
- Evita problemas de servicio por conexiones sueltas
- Ideal para kits de autoinstalación del cliente

MODELO

SNSD6PLUS

CODIGO WT

4152026

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguítas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar