

PATCH CORD SC/APC MONO-MODO



- Compact design
- Low insertion loss and high return loss
- Conform to ITU-T G.652D or others
- High reliability suitable for both single mode and multiple mode
- Wide wavelength range
- Large operation temperature range
- Customized configuration



Part Number	Description
P-S-A-9-SA- SA-1-2-0010-Z	SC/APC-SC/APC single mode 2mm loose tube patchcord

DESCRIPCION

PATCH CORD SC/APC-SC/APC
3mm- 10metros

MODELO

P-ASAS-SM-SX-LH-3-10

CODIGO WT

4274114

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguítas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - CARACTERISTICAS

Grandway proporciona una óptica de alta precisión cable de conexión para la construcción de ópticas red . Damos al usuario una variedad de conectores de cables de conexión, incluidos ST, FC, SC, LC. Con pulido de PC, UPC o APC. Grandway El cable de conexión está compuesto por conectores de alta calidad. y la virola está hecha de circonita. Pida el cable de conexión de tipo común que ofrecemos como así como el tipo especial personalizado por el cliente Los cables de tubo suelto están diseñados para condiciones ambientales al aire libre. Ellos proteger el núcleo de fibra, revestido y revestido por mangas o tubos protectores.

Se puede utilizar en la construcción de redes FTTH, redes ópticas, LAN, Redes WAN configuración CATV

2 – ESPECIFICACION

FTTx cable(with common strengthen member)

Connector Type	CSC/FC/ST/LC/MU/Nil(non-connector) /E2000/MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN
Polishing Type	MM: None
Fiber Type	Single mode/Multiple mode(50/125 or 62.5/125)
Working Wavelength(nm)	850/1300/1310/1490/1550
Single Fiber Protection	Nylon 0.9mm on diameter
Strength Member of Cord	Kevlar
Fiber Insertion Loss(dB)	<0.2
Connector Insertion Loss(dB)	<0.3
Connector Return Loss(dB)	UPC, APC ≥50, ≥55
Repeatability(500times)(dB)	0.2
Bending Radius (mm)	≥30
Tensile Strength (kg/100mm)	≤12
Working Temperature (°C)	-20 ~ +80°C
Storage Temperature (°C)	-20 ~ +80°C
Working Humidity (°C)	<90%RH
Sheath Diameter(mm)	Φ2/Φ3
Sheath Colour	Yellow for SM fiber, orange for MM type
Connector Length(mm)	about 50
Fiber Length(m)	Customization