

PATCH CORD SC/UPC– SC/UPC MONO-MODO



- Diseño compacto-
- Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno-
- Cumple con ITU-T G652D y otros-
- Alta confiabilidad adecuada tanto para modo único como para multi-modo.-
- Amplio rango de longitud de onda-
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento-
- Configuración personalizada



DESCRIPCION

PATCH CORD SC/UPC-SC/UPC
2mm- 5metros

MODELO

P-SCSC-SM-SX-LH-2-5

CODIGO WT

4274122

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - CARACTERISTICAS

OPF proporciona una óptica de alta precisión cable de conexión para la construcción de ópticas red . Damos al usuario una variedad de conectores de cables de conexión, incluidos ST, FC, SC, LC. Con pulido de PC, UPC o APC.

El cable de conexión está compuesto por conectores de alta calidad y virola de circonita.

Los cables de tubo suelto están diseñados para condiciones ambientales al aire libre. Ellos protegen el núcleo de fibra, revestido y revestido por mangas o tubos protectores.

Se puede utilizar en la construcción de redes FTTH, redes ópticas, LAN, Redes WAN configuración CATV

2 – ESPECIFICACION

FTTx cable(with common strengthen member)

| | |
|------------------------------|--|
| Connector Type | CSC/FC/ST/LC/MU/Nil(non-connector) /E2000/MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN |
| Polishing Type | MM: None |
| Fiber Type | Single mode/Multiple mode(50/125 or 62.5/125) |
| Working Wavelength(nm) | 850/1300/1310/1490/1550 |
| Single Fiber Protection | Nylon 0.9mm on diameter |
| Strength Member of Cord | Kevlar |
| Fiber Insertion Loss(dB) | <0.2 |
| Connector Insertion Loss(dB) | <0.3 |
| Connector Return Loss(dB) | UPC, APC ≥50, ≥55 |
| Repeatability(500times)(dB) | 0.2 |
| Bending Radius (mm) | ≥30 |
| Tensile Strength (kg/100mm) | ≤12 |
| Working Temperature (°C) | -20 ~ +80°C |
| Storage Temperature (°C) | -20 ~ +80°C |
| Working Humidity (°C) | <90%RH |
| Sheath Diameter(mm) | Φ2/Φ3 |
| Sheath Colour | Yellow for SM fiber, orange for MM type |
| Connector Length(mm) | about 50 |
| Fiber Length(m) | Customization |