

PATCH CORD SC/APC –SC/APC



DESCRIPCION

PATCH CORD SC/APC-SC/APC
3mm- 2 metros

MODELO

PX-SASASMAL02

CODIGO WT

4274131

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - CARACTERISTICAS

- ❖ Proporciona una óptica de alta precisión cable de conexión para la construcción de ópticas red . Damos al usuario una variedad de conectores de cables de conexión, incluidos ST, FC, SC, LC. Con pulido de PC, UPC o APC.

El cable de conexión está compuesto por conectores de alta calidad.

y la virola está hecha de circonita. Pida el cable de conexión de tipo común que ofrecemos como así como el tipo especial personalizado por el cliente

Los cables de tubo suelto están diseñados para condiciones ambientales al aire libre. Ellos proteger el núcleo de fibra, revestido y revestido por mangas o tubos protectores.

Se puede utilizar en la construcción de redes FTTH, redes ópticas, LAN, Redes WAN configuración CATV

2 – ESPECIFICACION

FTTx cable (with common strengthen member)	
Connector Type	SC/FC/ST/LC/MU/Nil (non-connector)/ E2000/MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN
Polishing Type	SM: UPC/APC, MM: None
Fiber Type	Singlemode, multimode, (50/125 or 62.5/125)
Working wavelength (nm)	850/1300/1310/1490/1550
Single fiber protection	Nylon 0.9mm on diameter
Strength member of cord	Kevlar
Fiber insertion loss (dB)	<0.2dB
Connector insertion loss (dB)	<0.3dB
Connector return loss (dB)	UPC ≥55(dB), APC≥60dB
Repeatability (500 times) (dB)	0.2dB
Bending radius (mm)	≥15
Tensile strength (kg/100mm)	≤8
Working temperature (°C)	-20~+80°C
Storage temperature (°C)	-20~+80°C
Working humidity (°C)	<90%RH
Sheath diameter (mm)	2x3.1
Sheath color	Yellow for SM fiber, orange for MM type, customized
Connector length (mm)	50mm
Fiber length (m)	customized