


## PATCH CORD SC/APC– SC/UPC



### DESCRIPCION

PATCH CORD SC/APC-SC/UPC-A1  
3mm- 1metros

### MODELO

SC/APC-SA/UPC-3-1-A1

### CODIGO WT

4274142

#### Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

#### Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Cordoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

## 1 - CARACTERISTICAS

- ❖ Proporciona una óptica de alta precisión cable de conexión para la construcción de ópticas red . Damos al usuario una variedad de conectores de cables de conexión, incluidos ST, FC, SC, LC. Con pulido de PC, UPC o APC.

El cable de conexión está compuesto por conectores de alta calidad y virola de circonita.

Los cables de tubo suelto están diseñados para condiciones ambientales al aire libre. Ellos proteger el núcleo de fibra, revestido y revestido por mangas o tubos protectores.

Se puede utilizar en la construcción de redes FTTH, redes ópticas, LAN, Redes WAN configuración CATV

## 2 – ESPECIFICACION

### FTTx cable(with common strengthen member)

Connector Type	CSC/FC/ST/LC/MU/Nil(non-connector) /E2000/MTRJ(W/O)/MTRJ(W)/DIN
Polishing Type	MM: None
Fiber Type	Single mode/Multiple mode(50/125 or 62.5/125)
Working Wavelength(nm)	850/1300/1310/1490/1550
Single Fiber Protection	Nylon 0.9mm on diameter
Strength Member of Cord	Kevlar
Fiber Insertion Loss(dB)	<0.2
Connector Insertion Loss(dB)	<0.3
Connector Return Loss(dB)	UPC, APC ≥50, ≥55
Repeatability(500times)(dB)	0.2
Bending Radius (mm)	≥30
Tensile Strength (kg/100mm)	≤12
Working Temperature (°C)	-20 ~ +80°C
Storage Temperature (°C)	-20 ~ +80°C
Working Humidity (°C)	<90%RH
Sheath Diameter(mm)	Φ2/Φ3
Sheath Colour	Yellow for SM fiber, orange for MM type
Connector Length(mm)	about 50
Fiber Length(m)	Customization