

CAJA NAP INTERIOR



DESCRIPCION

Caja NAP Interior + 9 Acoplador/SP 1*8 / Pigtail

MODELO

FBR-S8P1B

CODIGO WT

4274252

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - APLICACIÓN

La Caja de Terminación de Fibra OPL-H-8A se utiliza como punto de terminación para el cable de alimentación para conectarse con el cable de bajada en el sistema de red de comunicación FTTx. La fusión, división y distribución de fibra se puede realizar en esta caja, y al mismo tiempo proporciona una protección y gestión sólidas para la construcción de la red FTTx.

2 - CARACTERÍSTICAS



Material	Size	Max Capacity	Empty Weight	Loaded Weight	Color
PC+ABS/A	A*B*C(mm)	1*8 PLC splitter	0.18kg	0.2kg	Optional
BS	148*95*50	1*9 (Uneven Splitter)			

3 – ESPECIFICACIONES

- Los cables de fibra óptica se pueden instalar sin cortar.
- Diseño resistente al agua con nivel de protección IP55.
- Iluminación para el cable alimentador y el cable de bajada, fijación, almacenamiento, distribución todo en uno.
- Los cables, empalmes y cordones de conexión circulan por sus propios caminos sin interferirse entre sí, instalación de divisor PLC de tipo micro, fácil mantenimiento.
- Compatible con divisor PLC 1*8.
- Diseño compacto para empalme y división.
- Parte separada para fusión y terminación de conector rápido.
- La caja se puede instalar montada en pared o en poste, adecuada tanto para uso interior como exterior.

