

## Conector Rápido Monomodo –SC/APC



DESCRIPCIÓN - Abrazadera de arranque con tornillo.- Cubierta lateral transparente, visible para inspección.- Guía de corte/decapado con recubrimiento específico.- Adecuado para espacio de instalación estrecho.- Aplicable a cable tipo arco y cable interior de 2.0/3.0

### 2. SPECIFICATION

Item	Parámetros técnicos
Cable Scope	3.0 x 2.0 mm Bow-type Drop Cable 2.0/3.0 indoor cable
Fiber Diameter	125µm ( 652 & 657 )
Coating Diameter	250µm
Mode	SM
Operation Time	about 15s (exclude fiber presetting)
Insertion Loss	≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm)
Return Loss	≤ -50dB for UPC, ≤ -55dB for APC
Success Rate	>98%
Reusable Times	>10 times
Tighten Strength of Naked Fiber	>5 N
Tensile Strength	>50 N
Temperature	-40→+85°C
On-line Tensile Strength Test (20 N)	Δ IL ≤ 0.3dB
Mechanical Durability (500 times)	Δ IL ≤ 0.3dB
Drop Test (4m concrete floor, once each direction, three times total)	Δ IL ≤ 0.3dB

**MODELO**

**OPF-FCSCA-RSD**

**CODIGO WT**

**4274421**

#### Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

#### Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar