

## Conector Rápido Monomodo –SC/APC



### Descripción del

- ◆ Cable: 3,0\*2,0mm, 2\*1,6mm Cable de caida
- ◆ Longitud del producto: 56,6 mm
- ◆ Fibra: SM/G657 Insensible a la curvatura
- ◆ Fibra de fábrica instalada en fábrica, sin necesidad de epoxi ni pulido, en el interior con gel de igualación de índices
- ◆ Temperatura de funcionamiento: -40°C – +80°C
- ◆ Aplicación: FTTH

### Rendimiento

Punto	Parámetro	Punto	Parámetro
IL	AVG≤0,3dB, max≤0,5dB	RL	SM: UPC≥45dB, APC≥50dB
Tracción Fuerza	≥40N	Mecánica Resistencia	500 veces
Repito Asamblea	≥3 veces	Asamblea Tiempo	≤2 minutos

**MODELO**

FC SA7U2

**CODIGO WT**

4274433

#### Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

#### Sucursal Córdoba

Diaguital 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar